

# CS Cam - Smart VC460



---

Connect Screen  
www.connectscreen.fr  
contact@connectscreen.fr



- 
- |   |  |
|---|--|
|  <b>Système tout-en-un</b>                  |  <b>Large champ de vision sans distorsion</b> |
| Caméra 4K, haut-parleurs, micros et cache de confidentialité motorisé intégrés dans une seule barre.                          | Objectif 115° pour capter l'ensemble de la salle sans ajustement manuel.   |
|  <b>Cadre intelligent &amp; suivi vocal</b> |  <b>Connectivité &amp; Bluetooth 5.0</b>      |
| Cadrage automatique des participants et suivi en temps réel du locuteur grâce à l'IA.   | USB 3.0, HDMI, Line-in/out, RJ45, Bluetooth pour appairage mobile comme enceinte/micro.  |
|  <b>Microphone 6 MEMS &amp; audio HD</b>    |  <b>Compatible multi-plateformes</b>          |
| Capture vocale à 6 m, traitement audio avancé (AEC, AGC, ANS), expérience de visioconférence claire et fluide.                | Fonctionne avec Windows, Mac, Android, Linux, et les principales plateformes de visioconférence.                                 |

# Caractéristiques techniques

---

## Caméra

- Capteur : CMOS haute qualité, 8 MP, 16:9
- Résolution : 4K UHD @30fps, 1080p @60fps
- Objectif : 115° (D) / 106° (H) / 72° (V)
- Longueur focale : 1.89 mm
- Ouverture : F2.0
- Zoom numérique : 10X
- Illumination minimale : 0.5 Lux
- Réduction de bruit : 2D & 3D
- Mise au point : Auto / Manuel
- Réglages : Luminosité, contraste, saturation, netteté, balance des blancs, compensation lumière faible, etc.
- SNR : ≥ 50 dB

## Audio

- Microphones : 6 MEMS intégrés
- Portée de captation : jusqu'à 6 m
- Réponse en fréquence micro : 120 Hz - 16 kHz
- Haut-parleurs : 2 × 10W intégrés
- Réponse en fréquence HP : 100 Hz - 20 kHz
- Traitement : AEC, AGC, ANS
- Indicateur lumineux : Affiche la direction de la voix détectée

## Connectivité & Interfaces

- USB 3.0 (Type-C) : Audio/Vidéo, UVC 1.1, UAC 1.0+
- HDMI : Compatible HDMI 2.0
- Line-In / Line-Out : Jack 3.5 mm
- Micro externe (option) : via RJ45
- Bluetooth 5.0 : Connexion à un smartphone ou PC comme enceinte/micro

## IA & Automatisation

- Suivi de locuteur en temps réel
- Cadrage automatique selon le nombre de participants
- Cache de confidentialité motorisé (automatique)
- Commande infrarouge incluse

## Installation

- Fixation murale (inclus)
- Support bureau (inclus)
- Support écran (en option)

## Alimentation & Conditions

- Alimentation : DC12V / 2.5A via adaptateur secteur
- Températures : -10°C à +50°C (fonctionnement)
- Humidité : 20% à 80%
- Environnement : Intérieur