

# CS MIC 15B

## CSM15B



Connect Screen  
[www.connectscreen.fr](http://www.connectscreen.fr)  
[contact@connectscreen.fr](mailto:contact@connectscreen.fr)



### Microphone directionnel haute précision

Idéal pour la prise de parole individuelle ou les environnements contrôlés.



### Installation simple et élégante

Design sobre et compact pour une intégration discrète sur tout support.



### Qualité sonore professionnelle

Réponse en fréquence étendue, excellent rapport signal/bruit ( $\geq 65$  dB).



### Compatibilité universelle

Prise en charge des principaux systèmes d'exploitation et logiciels de visio.



### Traitement audio numérique avancé (TNS)

Réduction de bruit, annulation d'écho et régulation du gain intégrés.



### Robuste et fiable

Conçu pour un usage intensif avec des performances constantes.

# Caractéristiques techniques

---

## Caractéristiques générales

- type : microphone directionnel
- orientation : frontale (non omnidirectionnelle)
- usage : table ou support dédié

## Audio

- type de microphone : directionnel
- réponse en fréquence : 100 Hz – 7 kHz
- signal/bruit (SNR) :  $\geq 65$  dB
- temps de réverbération maximal :  $< 256$  ms
- niveau sonore ambiant supporté :  $< 48$  dBA
- sortie audio : selon interface (à préciser dans le système global, ex : USB, jack ou Dante si intégré)

## Traitement numérique du signal (TNS)

- annulation d'écho (AEC) : oui
- réduction de bruit (ANC) : oui
- régulation automatique du gain (AGC) : oui
- réponse en fréquence haut-parleur (si présent dans le système global) : 100 Hz – 22 kHz

## Compatibilité

- logiciels : Microsoft Teams, Zoom, Polycom, Cisco, WebEx, Google Meet, Skype, Vidyo...
- matériel : PC, laptop, écran interactif
- systèmes d'exploitation : Windows, Android, iOS, Linux

## Alimentation et utilisation

- alimentation : via interface hôte (à préciser selon système, ex : USB, RJ45 POE, etc.)
- température de fonctionnement : 0°C à 50°C
- température de stockage : 0°C à 70°C
- humidité : 20% à 85% (fonctionnement et stockage)

## Caractéristiques physiques

- dimensions : 152mm x 152mm x 40mm (L\*I\*H)
- poids : 1.2 kg
- installation : fixation plafond
- indicateur LED : anneau lumineux (état actif / muet)
- finition : blanc mat

# Accessoires fournis

---

Accessoire	Quantité
câble USB - 3m	x1
adaptateur bluetooth (en option)	x1
manuel d'utilisateur	x1
adaptateur secteur	x3
microphone d'extension (en option)	x1
câble RJ45 (en option)	x1