

CS MIC 200

CSM200



Connect Screen
www.connectscreen.fr
contact@connectscreen.fr



Capteur audio à 360°

Microphone de plafond omnidirectionnel avec une portée de 6 mètres pour une couverture optimale.



Connectivité universelle

Connexion RJ45 via protocole Dante pour une intégration facile dans les systèmes audio existants.



Clarté sonore exceptionnelle

Réduction d'écho et de bruit ambiant intégrée pour une communication nette et fluide.



Compatibilité avec tous les systèmes de visio

Fonctionne avec les principaux systèmes et plateformes UC (Zoom, Teams, etc.).



Installation discrète et élégante

Format circulaire compact conçu pour s'intégrer parfaitement à tous les environnements professionnels.



LED de statut intégrée

Indication visuelle de l'activité du micro (mute / actif) pour un usage intuitif.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

- type : microphone de plafond
- directivité : omnidirectionnelle (360°)
- portée : jusqu'à 6 mètres
- nombre de micros intégrés : 4 capsules MEMS

Audio

- réponse en fréquence : 100 Hz – 8 kHz
- rapport signal/bruit (SNR) : ≥65 dB
- suppression d'écho : oui
- réduction de bruit ambiant : oui

Traitement numérique du signal (TNS)

- annulation d'écho automatique (AEC) : supportée
- réduction de bruit automatique (ANC) : supportée
- régulation automatique du gain (AGC) : supportée
- réponse en fréquence du microphone : 100 Hz – 7 kHz
- réponse en fréquence du haut-parleur : 100 Hz – 22 kHz

Compatibilité

- logiciels : Microsoft Teams, Zoom, Polycom, Cisco, WebEx, Google Meet, Skype, Vidyo, etc.
- matériel : PC, ordinateur portable, écran interactif...
- systèmes d'exploitation : Windows, Android, iOS, Linux

Connectivité

- interface : RJ45 (Dante)
- protocole : Dante
- alimentation : PoE (Power over Ethernet)

Caractéristiques physiques

- dimensions : Ø 205 mm x 38 mm
- poids : 1.2 kg
- installation : fixation au plafond
- indicateurs LED : état micro (mute/actif)
- couleur : blanc mat

Alimentation et utilisations

- temps de réverbération : < 256 ms
- niveau sonore max (bruit ambiant supporté) : < 48 dBA
- alimentation : AC 100–240V, 50–60Hz
- température de fonctionnement : 0°C à 50°C
- température de stockage : 0°C à 70°C
- humidité de fonctionnement : 20% à 85%
- humidité de stockage : 20% à 85%

Accessoires fournis

Accessoire	Quantité
câble USB - 1,8m	x1
adaptateur bluetooth	x1
manuel d'utilisateur	x1
adaptateur secteur (en option)	x3
extension (en option)	x1
câble USB - 1,3m (en option)	x1