

CS MIC 200W

CSM200W



Connect Screen
www.connectscreen.fr
contact@connectscreen.fr



Microphone de plafond sans-fil

Liberté d'installation avec transmission sans fil stable et sécurisée.



Captation omnidirectionnelle 360°

Portée de 6 mètres avec 4 capsules MEMS pour une excellente qualité de captation, quel que soit le positionnement des intervenants.



Autonomie longue durée

Jusqu'à 8 heures d'utilisation continue avec batterie rechargeable intégrée.



Réduction d'écho et de bruit

Traitement audio intégré pour des échanges clairs, même dans les environnements bruyants.



Installation simple et rapide

Fixation plafond et transmission sans câble : idéal pour les salles de réunion modulables.



Indicateur lumineux d'état

LED intégrée pour signaler l'activation ou la mise en sourdine du micro.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

- type : microphone de plafond
- directivité : omnidirectionnelle (360°)
- portée : jusqu'à 6 mètres
- nombre de micros intégrés : 4 capsules MEMS

Audio

- type de microphone : MEMS omnidirectionnel
- nombre de capsules : 4
- réponse en fréquence : 100 Hz – 7 kHz
- niveau sonore ambiant supporté : < 48 dBA
- signal/bruit (SNR) : ≥ 65 dB
- temps de réverbération maximal : < 256 ms
- sortie audio : via base réceptrice (RJ45 / Dante ou autre)

TraITEMENT NUMÉRIQUE DU SIGNAL (TNS)

- annulation d'écho automatique (AEC) : supportée
- réduction de bruit automatique (ANC) : supportée
- régulation automatique du gain (AGC) : supportée
- réponse en fréquence du microphone : 100 Hz – 7 kHz
- réponse en fréquence du haut-parleur : 100 Hz – 22 kHz

Compatibilité

- logiciels : Microsoft Teams, Zoom, Polycom, Cisco, WebEx, Google Meet, Skype, Vidyo...
- matériel : PC, laptop, écran interactif
- systèmes d'exploitation : Windows, Android, iOS, Linux

Alimentation et utilisation

- alimentation : batterie rechargeable + chargeur secteur (AC 100–240V, 50–60Hz)
- autonomie : jusqu'à 8 heures
- température de fonctionnement : 0°C à 50°C
- température de stockage : 0°C à 70°C
- humidité : 20% à 85% (fonctionnement et stockage)

Caractéristiques physiques

- dimensions : Ø 205 mm x 38 mm
- poids : 1.2 kg
- installation : fixation plafond
- indicateur LED : anneau lumineux (état actif / muet)
- finition : blanc mat

Accessoires fournis

Accessoire	Quantité
câble USB - 1,8m	x1
adaptateur bluetooth	x1
manuel d'utilisateur	x1
adaptateur secteur (en option)	x3
microphone d'extension (en option)	x1
câble USB - 1,3m (en option)	x1