

CS Micro

CM420



Connect Screen
www.connectscreen.fr
contact@connectscreen.fr



Captation omnidirectionnelle 360°

8 micros intégrés avec beamforming pour une portée de 4,5 mètres, idéale pour les échanges de groupe.



Traitement audio intelligent

Annulation d'écho, suppression de bruit et AGC intégrés pour une qualité sonore nette en toutes circonstances.



Cascade multi-microphones

Jusqu'à deux micros A420 connectés en série via USB-C pour couvrir toutes les tailles de salles.



Haut-parleur intégré

Enceinte 5W délivrant jusqu'à 85 dB SPL pour un retour audio clair, même à distance.



Connexion simple & universelle

Plug-and-play via USB-C, compatible avec Windows, macOS, Linux et Android.



Bluetooth 5.1 & sécurité

Connexion sans fil jusqu'à 10 m et verrou Kensington intégré pour une installation sécurisée.

Caractéristiques techniques

Audio

- Microphones : 8 microphones avec beamforming
- Portée : 4,5 m (360°)
- Plein duplex : Oui
- Haut-parleur intégré : 1 x 5W
- Volume : 85 dB SPL à 1 m
- Échantillonnage : 48 kHz (USB), 16 kHz (Bluetooth)
- Traitement : Annulation d'écho, suppression du bruit, AGC

Connectivité

- Ports : 1 x USB-C (hôte), 1 x USB-C (cascade)
- Bluetooth : 5.1 (jusqu'à 10 m)
- LED de statut : bande lumineuse tricolore (rouge, vert, bleu)
- Sécurité : verrou Kensington

Compatibilité système

- Windows 7/8/10
- macOS 10.10+
- Linux (avec UAC)
- Android

Accessoires

- Alimentation USB-C 12V/1.5A
- Câble USB-C to USB-C 5 m
- Câble USB-C to USB-C 3 m
- Dongle USB Bluetooth

Caractéristiques physiques

- Dimensions : 150 x 155 x 44 mm
- Poids : Non spécifié
- Alimentation : via adaptateur secteur USB-C
- Batterie : non prise en charge
- Températures : fonctionnement -10°C à +50°C ; stockage -10°C à +70°C
- Humidité : fonctionnement jusqu'à 80 %, stockage jusqu'à 95 %