

CS MIC 500W

CSM500W



Connect Screen
www.connectscreen.fr
contact@connectscreen.fr



Système de conférence sans fil évolutif

Connexion USB ou Bluetooth, prise en charge jusqu'à 8 micros sans fil et 2 haut-parleurs supplémentaires pour couvrir des salles de 80 m².



Audio puissant et précis

Haut-parleur 2×10W, volume jusqu'à 105 dB, réponse en fréquence de 100 Hz à 22 kHz pour une restitution claire et fidèle du son.



TNS avancé pour une clarté optimale

Réduction de bruit, annulation d'écho, orientation automatique du micro intelligent.



Autonomie longue durée

Batterie 2400 mAh : 9 h d'utilisation continue et jusqu'à 80 jours en veille.



Compatibilité universelle

Fonctionne avec Windows, macOS, iOS, Android et tous les outils de visioconférence (Teams, Zoom, WebEx, Skype...).



Accessoires complets inclus

Câble USB, adaptateur secteur, télécommande infrarouge, manuel utilisateur + adaptateur Bluetooth (optionnel).

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

- Modèle : CSM500W
- Couleur : noir
- Dimensions (non précisées mais visibles sur vueul)
- Unités extensibles (max) : 8 micros sans fil + 2 extensions haut-parleurs
- Indicateur : LED light indicator
- Interface principale : USB-B1, DIN81, RJ452, DC 12V1, MIC IN*1
- Unités extensibles (interface) :
 - Micro sans fil : USB (chargement)
 - Extension audio : RJ45 (POE)

Audio

- Volume haut-parleur : jusqu'à 105 dB
- Puissance haut-parleur : 2*10W
- Réponse en fréquence haut-parleur : 100Hz–22kHz
- Réponse en fréquence micro sans fil : 100Hz–16kHz
- Réponse en fréquence extension : 100Hz–22kHz
- Portée captation vocale : rayon de 3 m
- Boutons micro : mute, marche/arrêt

Traitements numériques du signal (TNS)

- Réduction de bruit (NC) : ≥ 18 dB
- Annulation d'écho (AEC) : ≥ 65 dB
- Suppression bruit ambiant : supporte bruits stables et instables
- Déréverbération : supportée
- Contrôle automatique du gain (AGC) : supporté

Connectivité

- Connexion principale : USB + Bluetooth
- Connexion micro sans fil : sans fil
- Connexion extension : câble RJ45 (POE)

Compatibilité

- Compatibilité logicielle :
 - Microsoft Teams, Zoom, Polycom, CISCO, WebEx, WeChat, Skype, Vidyo, etc.
- Compatibilité matérielle :
 - PC, laptop, mobile, système de micro externe (ex : col de cygne), caméra PTZ
- Systèmes d'exploitation compatibles :
 - Windows, Android, iOS, Linux

Alimentation et utilisation

- Batterie micro sans fil : 2400mAh (9 h usage, 80 j en veille)
- Batterie unité principale : aucune
- Température de fonctionnement : 0–50 °C
- Température de stockage : 0–70 °C
- Humidité de fonctionnement : 20 %–85 %
- Temps de réverbération : < 0,5 s
- Niveau de bruit : < 48 dBA
- Alimentation unité principale : DC-IN (12V, 1A)
- Alimentation générale : AC100–240V, 50–60Hz, 5W

Accessoires fournis

Accessoire	Quantité
câble USB	x1
télécommande infrarouge	x1
adaptateur secteur	x1
manuel d'utilisateur	x1
adaptateur Bluetooth (en option)	x1