

CS Cam-Smart-Dual

CCMeetDual-Lens



Connect Screen
www.connectscreen.fr
contact@connectscreen.fr



Qualité 4K Ultra HD

Résolutions supportées : 4K30, 1080p30, 720p30
Double capteur CMOS UHD (panoramique + zoom)
Compression : H.264 / MJPEG / YUY2



Zoom optique puissant et polyvalent

Zoom optique 12x
Plage focale : 4.4 mm → 51.1 mm
Champ de vision ajustable : 70.1° → 7.4°
PTZ motorisé (Pan/Tilt)
255 presets de position



Suivi intelligent par IA

Reconnaissance visage et silhouette
Auto framing (cadre automatique des participants)
Speaker tracking (suivi de l'orateur)
Smart Gallery (affichage multi-intervenants)



Connectivité universelle

USB 3.0 (Type-C + Type-A)
HDMI IN / OUT
Double port RJ45 (réseau + extension micro)
WiFi 5 (BYOM / screen sharing)
Alimentation DC 12V



Formats de compression audio/vidéo avancés

Vidéo : H.264, MJPEG, YUY2
Audio : traitement 3A (AEC, AGC, ANS)
Protocoles USB : UVC 1.1 / UAC 1.0



Nombreux protocoles réseau

Transmission via Ethernet (RJ45 10/100/1000)
Support PoE
Extension micro via réseau
Diffusion audio/vidéo via LAN

Caractéristiques techniques

Caractéristiques physiques

- Dimensions :
 - Sans support : 600 × 127.1 × 182.1 mm
 - Avec support : 600 × 127.1 × 217.1 mm
- Alimentation : DC 12V
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Température de stockage : -40°C à 60°C
- Système de sécurité : Kensington anti-voil
- Poids : TBD

Image & optique

- Capteur : CMOS
 - Zoom : 1/2.5" – 8.29 MP
 - Panoramique : 1/2.82" – 8.51 MP
- Résolution : jusqu'à 4K (30 fps)
- Zoom optique : 12x (f = 4.4 ~ 51.1 mm)
- Champ de vision :
 - Zoom : 70.1° → 7.4°
 - Panoramique : jusqu'à 110°
- Pan / Tilt :
 - Pan : ±90°
 - Tilt : -23° à +23°
- Autofocus : oui
- Réduction du bruit : 2D & 3D DNR
- Balance des blancs : auto / manuel
- SNR : ≥ 55 dB

Audio

- Haut-parleurs : 2 × 8W
- Microphones :
 - 6 microphones beamforming
 - Portée : jusqu'à 8 mètres
- Traitement audio : 3A (AEC, AGC, ANS)
- Fréquence : 48 kHz
- Extension micro : support DMIC

Vidéo

- Résolutions : 4K30, 1080p30, 720p30
- Formats : H.264, MJPEG, YUY2
- USB vidéo : UVC 1.1
- Contrôle PTZ : ePTZ supporté
- Préréglages : jusqu'à 255 positions

Connectivité

- USB :
 - 1 × USB 3.0 Type-C
 - 1 × USB 3.0 Type-A
- HDMI :
 - 1 × HDMI OUT
 - 1 × HDMI IN (option)
- Réseau :
 - 2 × RJ45 (dont 1 PoE)
 - Ethernet 10/100/1000
- WiFi : WiFi 5 (BYOM / screen sharing)
- Contrôle : télécommande supportée