CS Évolution 65”

CSE6514UHD

Connect Screen
www.connectscreen.fr
contact@connectscreen.fr

Certifié Google EDLA



CE

Certifications : CE / FCC / RoHS / garantie 3 ans

Affichage 4K UHD

L'écran 4K est doté d'une vitre en verre trempé avec un traitement antireflet. Son cadre ultra fin en aluminium offre un design soigné et élégant.

Haute performance

Équipé d'un processeur ultra performant avec 8 Go de mémoire et une capacité de stockage de 128 Go. Il fonctionne sous Android 16.

Tactile ultra précis

Écriture fluide avec technologie infrarouge 20 points sous Android et 50 sous windows, sans latence, compatible avec doigts, stylet ou objet opaque.

Palette flottante

Accédez facilement aux fonctionnalités les plus importantes de votre écran grâce à sa palette qui vous suivra tout au long de votre utilisation.

Connectivité complète

Vous pouvez partager ou projeter votre contenu sans fil à partir de n'importe quelle source (tablette, PC, Mac, téléphone).

Verrouillages avancés

Blocage possible des ports, du Wi-Fi, du tactile et de l'écran par mot de passe. Durée de vie de 50 000 heures.

Caractéristiques techniques

Affichage

- Taille : 65"
- Rétroéclairage : DLED
- Résolution/Pas de pixel/Ratio : 4K UHD (3840 x 2160) / 0,372 (H) x 0.372 (V) / 16:9
- Luminosité : 350 cd/m²
- Ratio de contraste : 1100:1, 1200:1, 1300:1, 5000:1 (typ)
- Fréquence d'image : 60Hz
- Angle de vue : 178° (H) / 178° (V)
- Temps de réponse : 5 ms
- Couleurs supportées/Gamme : 1.07b (10bit) / 72% NTSC
- Durée de vie : 50 000 Heures

Interactivité

- Spécifications tactiles : Technologie infrarouge Zéro Bonding
- Points de contact : 50 sous Windows
- Précision tactile/Temps de réponse : ±1mm / <5 ms
- Mode : Doigt, stylet, objet opaque
- Dalle : Vitre trempée de sécurité anti-reflet de 4 mm (MOHS niveau 7)
- Taux de transmission du verre : >92%

Dimensions & poids

- Dimensions nues (LHP en mm) : 1484 x 910 x 87 mm
- Dimensions colis (LHP en mm) : 1630 x 1050 x 220 mm
- Poids net : 43 ± 1kg
- Poids brut : 49,5 ± 1kg
- VESA : 500 x 400 mm

Environnement

- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Température de stockage : -20°C à 60°C
- Humidité de fonctionnement/stockage : 10% à 90% RH / 10% à 90% RH

Alimentation

- Voltage : AC100~240V, 50/60Hz 2.8A
- Consommation max : 350W
- Consommation en veille : <0.5W

Connectique arrière

- 1 x RJ45 IN
- 1 x RJ45 OUT
- 1 x MIC IN
- 1 x COAX
- 1 x EARPHONE
- 1 x RS232
- 1 x HDMI IN
- 1 x HDMI IN (EARC)
- 1 x HDMI OUT
- 1 x DP IN (1.2)
- 1 x VGA AUDIO IN
- 1 x VGA
- 1 x USB-B
- 1 x USB-A (2.0)
- 1 x USB-A (3.0)
- 1 x TF Card
- 1 x Slot OPS (format JAE)
- 1 x Slot caméra (aimanté sur le dessus de l'écran)

Connectique avant

- 1 x Type C (65W)
- 3 x USB 3.0
- 1 x USB touch
- 1 x HDMI

Réseau sans fil

- Wifi : Dual band 2.4 GHz et 5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth : 5.0

Système

- CPU : A72 x 4 + A53 x 4
- GPU : Mali-G52MP2
- Mémoire : 8 GB
- Stockage : 128 GB
- Version Android : Android 16 EDLA

Audio

- Haut-parleurs/Bande sonore : 2 x 20W / 2.0

Accessoires fournis

Accessoire	Quantité
Stylet	x2
Télécommande	x1
Cordon d'alimentation	x1
Câble USB Touch	x1
Câble HDMI	x1
Support mural	x1
Manuel d'utilisation	x1